

Venkovní siréna OS-360, OS-365



- Venkovní siréna OS-360/365 se používá jako akustické zařízení v exteriéru hlídaného objektu.
- Jedná se o zálohovanou sirénu s vestavěným NiCd akumulátorem. Veškeré funkce sirény jsou řízeny mikroprocesorem.
- OS-360 je osazena piezoelektrickým měničem.
- OS-365 je osazena elektro-dynamickým měničem a používá se v zástavbách rodinných domků, případně pro volně stojící objekty.
- Siréna je vybavená dvojicí sabotážních kontaktů pro detekci otevření krytu a stržení sirény ze zdi. V siréně je integrován výkonný blikač, zajišťující dobrou optickou lokalizaci aktivní sirény. Tělo sirény je vyrobeno z mechanicky odolného plastu, z vysokou barevnou stálostí a odolností vůči UV záření a povětrnostním vlivům. Odolnost elektronických částí proti vzdušné vlhkosti je zajištěna dvouvrstvým lakováním desky spojů. Jako sabotážní kontakty jsou použity zapouzdřené jazýčkové kontakty.

Technické parametry:

Napájecí napětí/proud:	10 - 17 V DC / < 50 mA / 12 V
Záložní akumulátor:	NiCd pack 4,8 V / 1800 mAh
Piezoelektrický měnič (OS-360):	113 dB/1 m
S přídavným piezoelektrickým měničem ACM-OS360:	118 dB/1 m
Elektrodynamický měnič (OS-365):	110 dB/1 m
Doba houkání sirény:	19 minut
Doba blikání blikače:	60 minut
Odpor sabotážní smyčky:	< 70 Ω
Stupeň krytí:	IP 34D
Stupeň zabezpečení 3 (s vnitřním krytem):	dle ČSN EN 50131-1
Stupeň zabezpečení 2 (bez vnitřního krytu):	dle ČSN EN 50131-1
Třída prostředí:	IV. venkovní všeobecné -25 ... +60°C
Instalace	na rovnou plochu
Rozměry:	230 x 158 x 75 mm
Hmotnost:	120 g

Zabezpečovací klávesnice KEY-01



- Zabezpečovací klávesnice KEY-01 je určena pro ovládání zabezpečení v rámci systému INELS.
- KEY-01 se připojuje na sběrnici systému INELS a jejím prostřednictvím lze ovládat zabezpečení objektu v rámci systému INELS.
- Ke sběrnici systému INELS je možno připojit více klávesnic KEY-01 současně. Zabudovaný displej přehledně informuje o stavu zabezpečovacího systému.

Technické parametry:

Napájecí napětí/proud:	12 V DC ±5% / 45 mA
Sběrnice:	ANO, pro připojení na sběrnici, 2 vodiče, max. 100 m
Displej	
Počet znaků:	2 x 16 znaků
Technologie:	COB
Velikost displeje:	99 x 24 mm
Velikost fontu:	4,84 x 9,66 mm
Podsvícení:	ANO
Klávesnice	
Ovládací kódy:	4 až 8 znaků
Počet pokusů zadání kódu:	nastavitelný
Třída prostředí:	II. vnitřní všeobecné -10...+40 °C
Stupeň krytí:	IP40
Elektrická pevnost:	dle ČSN EN 60669-2-1
Pracovní poloha:	libovolná
Instalace:	na rovnou plochu
Max. průřez připojovacích vodičů:	1 mm ²
Rozměr:	148 x 122 x 32 mm